



## N Á V O D   N A   P O U Ž I T I E

**Delap** – vodou riediteľný, fasádny transparentný penetračný náter.  
Zmes anorganických plnív s kopolymernym pojivom s funkčnými prísadami.

### **POUŽITIE:**

Penetračný náter sa používa na penetráciu betónov, murovaných stien, omietok, sádrokartónov, dreva. Zaschnutý film spevňuje povrch materiálov, zabraňuje jeho nasiakavosť. Zabezpečuje väčšiu prilnavosť omietok a farieb k podkladu. Napomáha k rovnomernému schnutiu omietok a malovky. Je vhodný na penetráciu stien pred stierkovaním. Napenetrované steny dýchajú. Nanášaný podklad musí byť vyzretý, suchý, zbavený nečistôt. Je možné používať pod akrylátové a silikónové omletky.

### **RIEDENIE:**

Fasády : 1:1  
Interiér: 1:3, 1:4  
Sádrokartón: 1:4

### **VÝDATNOSŤ:**

-po zriedení 1,0 L / 10 m<sup>2</sup>

### **SKLADOVANIE:**

-od 5,0 °C do 40,0 °C  
-penetračný náter nesmie zmrznúť!!  
-záručná doba je 6 mesiacov od dátumu výroby.( pasty bez rozriedenia)

### **BALENIE:**

- 1-2-3 kg-pasta-

-1-5-10-15 L