



NÁVOD NA POUŽITIE

**DISPEED - je disperzná styrén akrylátová FASÁDNA farba
SW-SUPERBIELA, COLOR-na pigmentovanie**

POUŽITIE:

Farba sa používa na malovanie a opravy fasád. Je vhodná na vápenocementové omietky, betón, azbestocementové i drevovláknité dosky. Možno ju použiť na drevo, kameň, a sádrokartón. Farba je paropriepustná, vodoodpudivá, dobre odoláva poveternostným podmienkam a UV žiareniu.

PODKLAD:

Fasádna farba sa výhradne nanáša na vyzreté omietky. Staré omietky je nutné mechanicky očistiť od nesúdržných častí, prachu a odlupujúceho sa starého náteru. Pred použitím farby je nutné steny (podklad) napenetrovať penetračným náterom, ktorý zabezpečí lepšiu prílnavosť a rovnomernú nasiakavosť náteru k podkladu. Penetrácia podkladu sa prevádza výlučne štetkou. Na penetráciu podkladu doporučujeme použiť penetračný náter od firmy Pame-Impex s.r.o., ktorý zabezpečí súdržnosť podkladu 0,25 Mpa. Bez penetrácie sa znižuje výdatnosť náteru a jeho krycia schopnosť!!!

RIEDENIE A NANÁŠANIE:

Prvý náter doporučujeme riediť v pomere 1 kg : 0,2-0,3 L vody, druhý náter v pomere 1 kg : 0,2 L vody. Náter vytvára jemný film, ktorý je čiastočne flexibilný. Doba schnutia závisí od teploty prostredia. Všetky nátery doporučujeme prevádzať v 6. hodinových intervaloch. Náter možno aplikovať pri teplote nad 4 C. Farba sa nanáša štetkou, valcom, striekaním v dvoch vrstvách.

TÓNOVANIE:

SW-Nakoľko má farba vysokú belosť, tak nie je určená na tónovanie. Color-Tónuje sa pigmentovacími pastami Colortrend, Remal, Remakol, Barlet

VÝDATNOSŤ: (1 kg na jeden m²)

SW	1 kg	- 6-8 m ²	/ hladká stena /
		- 3-4 m ²	/ brizolit /
COLOR	1 kg	- 8-10 m ²	/ hladká stena /
		- 6-8 m ²	/brízolit /

SKLADOVANIE:

Farba sa skladuje pri teplote od 5° C do 25° C. Nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu a teplu, nesmie zmŕznúť. Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby. Farba je nehorľavá.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pri práci dodržiavame základné pravidlá bezpečnosti a hygieny. Pri zasiahnutí očí je nutné si tvár umyť pod prúdom tečúcej vody. Po práci je nutné okamžite náradie a ruky umyť teplou vodou. Ruky sa ošetrí regeneračným krémom.

BALENIA:

1-5-15-25 kg

VÝROBCA: Pame -Impex s.r.o.
Dolné Saliby 604
925 02

Prevádzka: Matúškovo, Hlavná 531
Tel/fax: 031/7826008
Mobil: 0905 628 018/17